

TOPSAFE TSL-T6	KOTVICÍ BOD PRO TRAPÉZOVÉ A SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE	TOPSAFE®
DÉLKY: 0 mm	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ SKLOPNÉ KOTVY MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCELOVÝCH PLECHŮ 0,75 mm MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLINÍKOVÝCH PLECHŮ 2,00 mm MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA HORNÍ VLNY 20 mm MINIMÁLNÍ PROSTOR PRO SKLOPENÍ KOTVY 60 mm VRTÁK Ø 20 mm VHODNÉ PRO MAX 1 OSOBU PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:3		

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTEVNÍ SADA - PRYŽOVÁ PODLOŽKA - SKLOPNÁ KOTVA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ SKLOPNÉ KOTVY - OTOČENÍ OKA O 180°

PRINCIP KOTVENÍ SKLOPNOU KOTVOU