

TOPSAFE TSL-B3 Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE	TOPSAFE®
DĚLKY: 0-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ NA CHEMICKOU KOTVU BETON MIN C20/25, fck 20,7 MPa VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5	KOTVENÍ NA CHEMII VRTÁK Ø 18 mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 100 mm BETON TL. min. 140 mm	

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:1996
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVENÍ NA CHEMII KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA BEZ KOTEVNÍ SADY UTAŽENÍ OKA 70 Nm
PARAMETRY KOTVENÍ	

