

TOPSAFE TSL-F4	KOTVICÍ BOD PRO ŠIKMÉ STŘECHY S FALCOVANOU KRYTINOU	TOPSAFE®
VZDÁLENOST DRÁŽEK: 300-450 mm / 420-660 mm	POZNÁMKA: KOTVENÍ SHORA NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ MINIMÁLNÍ TLOUŠTKY PLECHŮ: - NEREZOVÁ OCEL 0,5 mm - HLINÍK 0,8 mm - MĚĎ 0,6 mm pro 1 osobu - OCEL 0,5 mm - TITANZINEK 0,7 mm IMBUSOVÝ KLÍČ SW 3/16 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
MATERIÁL	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
URČENÍ	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: OKO 4x VELKÁ OCELOVÁ PŘÍLOŽKA 3x MALÁ OCELOVÁ PŘÍLOŽKA 3x MATKA VYMEZOVACÍ KROUŽEK ŠROUB KOTEVNÍ SADA: - 8x PŘÍTLAČNÝ ŠROUB
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ VŠECH 6 HORNÍCH MATEK 40 Nm UTAŽENÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ 16 Nm

