

TOPSAFE TSL-F4ZW	KOTVICÍ BOD PRO ŠIKMÉ STŘECHY S FALCOVANOU KRYTINOU	TOPSAFE®
DÉLKY: -	POZNÁMKA: KOTVENÍ SHORA NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY PLECHŮ: - NEREZOVÁ OCEL 0,5 mm - HLINÍK 0,8 mm - MĚĎ 0,6 mm pro 1 osobu - OCEL 0,5 mm - TITANZINEK 0,7 mm IMBUSOVÝ KLÍČ SW 3/16 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
MATERIÁL	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
URČENÍ	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: OKO 2x PODLOŽKA 2x MATKA ŠROUB OCELOVÝ NÁSTAVEC KOTEVNÍ SADA: - 4x PŘÍTLAČNÝ ŠROUB
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ MATKY OKA 70 Nm UTAŽENÍ MATKY PRODLUŽUJÍCÍHO NÁSTAVCE 40 Nm UTAŽENÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ 16 Nm

POHLED ZBOKU

POHLED SHORA

POHLED ZBOKU

PERSPEKTIVA