

TOPSAFE TSL-F5	KOTVICÍ BOD PRO ŠIKMÉ STŘECHY S FALCOVANOU KRYTINOU	TOPSAFE®
DÉLKY: -	POZNÁMKA: KOTVENÍ SHORA NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ MINIMÁLNÍ TLOUŠTKY PLECHŮ: - NEREZOVÁ OCEL 0,5 mm - HLINÍK 0,7 mm pro 1 osobu, 0,8 mm pro 3 osoby - MĚĎ 0,55 mm, pro 1 osobu - OCEL 0,5 mm - TITANZINEK 0,5 mm IMBUSOVÝ KLÍČ SW 3/16 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE

MATERIÁL	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
URČENÍ	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: 1 celek KOTEVNÍ SADA: - 4x PŘÍTLAČNÝ ŠROUB
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ 16 Nm

