

TOPSAFE TSL-LOOP	SMYČKA PRO ŠIKMÉ STŘECHY SE SKLÁDANOU KRYTINOU	TOPSAFE®
DÉLKY VRUTŮ: 150, 200 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ 2 VRUTŮ DO DŘEVA MINIMÁLNÍ ROZMĚR KROKVE : 60 x 120 mm TLOUŠŤKA SKLADBY MEZI KONTRALATÍ A KROKVÍ MAX. 250 mm ŠROUBOVÁK TX30 / TX40 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DIN EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTEVNÍ SADA: - 2x VRUT DO DŘEVA
PARAMETRY KOTVENÍ	

