

TOPSAFE TSL-0-B3 Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE	TOPSAFE®
DĚLKY: 0 mm	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY BETON MIN C20/25 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY VHODNÉ PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5	VRTÁK Ø 18mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 100 mm BETON TL. min. 140 mm	

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO + ZÁVITOVÁ TYČ - PODLOŽKA
-----------------------------------	---

