

TOPSAFE TSL-STSR10 Ø 42mm	KOTVICÍ BOD DO OCELOVÉHO NOSNÍKU	TOPSAFE®
DÉLKY: 200 mm	POZNÁMKA: KOTVENÍ K PODKLADU POMOCÍ 4 ŠROUBŮ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCELOVÉHO PROFILU 5 mm ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150mm OSOVÁ VZDÁLENOST KOTEV 110 mm VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY VHODNÉ PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5	KOTVENÍ BODU VRTÁK Ø 11 mm MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCELOVÉHO PROFILU 5 mm MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST VRTANÉHO OTVORU OD OKRAJE OCELOVÉHO PROFILU 20 mm	

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PLASTOVÁ PODLOŽKA KOTEVNÍ SADA 4x: - ŠROUB - MATKA - PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 50 Nm UTAŽENÍ KOTEV 40Nm

