

TOPSAFE TSV-K	KOTVICÍ BOD URČENÝ KE SVÍRÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ PODKLADŮ	TOPSAFE®
DÉLKY: 700 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: - KOTVENÍ POMOCÍ SEVRĚNÍ KONSTRUKCE PRO RŮZNÉ PODKLADY O RŮZNÝCH ŠÍŘKÁCH A TLOUŠTKÁCH - BODY JSOU VHODNÉ PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ - PRŮMĚR KRYTKY 200 mm	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLoubKY
MATERIÁL	VYROBENO Z POZINKOVANÉ OCELI
CERTIFIKACE	DIN EN 795:2012
VÝROBCE	VERTIC

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY	-KOTVICÍ OKO -KRYTKA -KOTVICÍ BOD -KOTVICÍ SADA -KOTEVNÍ PRVEK VE TVARU „U“ NASTAVITELNÝ DLE ŠÍŘKY PRVKU 2-4x	-MATKA 8x -PODLOŽKA 8x -ZÁVITOVÁ TYČ M12 4x
-----------------	---	---

