

TOPSAFE TSL-ST3 Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD DO OCELOVÉHO NOSNÍKU	TOPSAFE®
DÉLKY: 0-1000 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE VRTÁK Ø17 mm PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795 MIN. TLOUŠŤKA OCELI 5 MM	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - 2x MATKA - PLASTOVÁ PODLOŽKA - VULKANICKÁ PODLOŽKA KOTEVNÍ SADA: - SOUČÁSTÍ KOTVICÍHO BODU
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ MATICE SPODNÍ STRANY OCELOVÉHO PROFILU 70Nm

