

TOPSAFE TSL-STK10 Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD DO OCELOVÉHO NOSNÍKU	TOPSAFE®
DÉLKY: 150-500 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA NOSNÍKU 150 mm PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - 1x PÉROVÁ PODLOŽKA - 1x MATKA KOTEVNÍ SADA: - 4x ZÁVITOVÁ TYČ - 8x MATKA - 8x PÉROVÁ PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ MATICE ZÁVITOVÉ TYČE 40 Nm

