

TOPSAFE TSL-360-B	KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE	TOPSAFE®
DĚLKY: 0 mm	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY BETON MIN C20/25 PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5	KOTVENÍ NA CHEMICKOU KOTVU: VRTÁK Ø 18mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 90 mm BETON TL. min. 120 mm	

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4404
BARVA	NEREZOVÁ OCEL, OKO KOTVICÍHO BODU VE ŽLUTÉ BARVĚ (RAL 1003)
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTEVNÍ BOD: - OKO + ZÁVITOVÁ TYČ - PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ MATICE OKA 70Nm

