



Protipádová ochrana

TRA20

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Hliníkový stativ do 2 metrů, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 795

TYP B

TS16415

3



Protipádová ochrana

TRA20

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Hliníkový stativ do 2 metrů, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Teleskopický stativ
Kotevní zařízení	Hlava stativu
Složení hlavního držáku	Hliník
Barva	Hliníková
SIZE	Nastavitelná
Životnost od výroby	20 let
Váha (kg)	15,3 kg
Rozvor	1,89 m
Není v ceně	Deska adaptéru TRA102, Schůdky TRA103
Maximální počet uživatelů	3
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace, Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru



Protipádová ochrana

TRA20

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Hliníkový stativ do 2 metrů, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu	PCB	SPCB	Hmotnost
TRA20	Hliníková	Nastavitelná	TRA20	3295249193119	13295249193116	1	1	19.0 kg